

БЕТОНОВОД **SANY** СТАЦИОНАРНОГО НАСОСА

- Характеристики бетоновода d=125 мм
- Материал изготовления - сталь легированная
- Твердость рабочей поверхности – 60 HRC
- Толщина стенки - 5 мм
- Максимальное рабочее давление (теоретическое) – 200 бар
- Ресурс бетоновода (теоретический) – 70000 куб. метров бетона.

ЭЛЕМЕНТЫ БЕТОНОВОДА СТАЦИОНАРНОГО НАСОСА SANY

Крепежные элементы бетоновода (замки, уплотнения, болты)

КОД ЭЛЕМЕНТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	РАЗМЕР
A810301010038	Замок болтовой d=125 мм	8,43	341×64×222
A810301010039	Замок болтовой d=150 мм	12,28	345×64×255
A12606029	Замок болтовой d=175 мм	11,17	
A820606010023	Уплотнение d=125 мм	0,15	174×174×32
A820606010004	Уплотнение d=150 мм	0,2	201×201×30
A210609000354	Уплотнение d=175 мм	0,5	209×209×7
A810301010125	Болт U - образный d=125 мм	0,58	180×165×31
A820699000291	Подкладка d=125 мм	0,07	190×40×20
A810301010621	Болт U - образный d=150 мм	0,9	210×214×31



Трубы бетоновода

КОД ЭЛЕМЕНТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	РАЗМЕР
A810301010021	Труба d=125 мм L=3 м	52,4	157×157×3000
A810301010022	Труба d=125 мм L=2 м	35,7	157×157×2000
A810301010023	Труба d=125 мм L=1 м	19,1	157×157×1000




Трубы бетоновода конусные

КОД ЭЛЕМЕНТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	РАЗМЕР
A810301010059	Труба d=150-125 мм	23,09	184×184×594
A12714002	Труба d=175-150 мм	43,9	



Углы бетоновода

КОД ЭЛЕМЕНТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	РАЗМЕР
A810301010011	Угол d=125 мм 90 град. R500	23,14	728×728×157
A810301010012	Угол d=125 мм 90 град. R1000	33,21	1228×1228×157
A810301010013	Угол d=125 мм 45 град. R500	13,02	387×665×157
A810301010008	Угол d=125 мм 45 град. R1000	20	774×1330×157
A810301010009	Угол d=125 мм 15 град. R500	9,04	444×210×157
A810301010010	Угол d=125 мм 15 град. R1000	11,07	227×574×157
A810301010027	Угол d=150 мм 90 град. R470	30,06	575×573×184
A810301010057	Угол d=150мм 90 град. R500	32,86	742×742×184
A12713972	Угол d=175 мм 90 град. R420	39,79	



Дополнительные элементы бетоновода

КОД ЭЛЕМЕНТА	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС	РАЗМЕР
A810301010054	Задвижка механическая d=125 мм	47,06	333×303×262
B230103000686	Шланг концевой d=125 мм 3 м	47,32	157×157×3000
A820699000015	Шар промывочный d=150 мм	0,5	150x150x150
A810504000002	Цилиндр промывочный d=150 мм	0,6	180x180x150
A810504000003	Пыж резиновый d=150 мм	1,44	152×152×182
A820606010224	Пыж резиновый d=125 мм	1,02	133×133×175



ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: **+7 495 234 25 02**,
ИЛИ ПО ПОЧТЕ: PSK@PSK-HOLDING.RU

